

トランジスタ技術 Web サイトコンテンツ  
「ニュース・ヘッドライン」新製品情報掲載サービスのご案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社ではトランジスタ技術 Web サイトのコンテンツである「ニュース・ヘッドライン」コーナーにて企業各社様の新製品情報を積極的に掲載させていただくサービスを開始いたしました。

このコーナーは、企業各社様からいただいた新製品情報をトランジスタ技術のテクニカルライターが読者目線に立ち書き起こした記事を掲載することにより、効果的に製品を紹介するコーナーです。

つきましては、企業各社様の新製品情報を下記仕様にてご提供いただければ幸いに存じます。是非この機会に、トランジスタ技術 Web サイトコンテンツ「ニュース・ヘッドライン」新製品情報掲載サービスのご利用をご検討いただけますよう何卒、よろしく願い申し上げます。

敬具

■ご提供いただく素材(必須)-----

- ・ 製品の特徴（簡単な製品紹介文）
- ・ データシート（製品のスペックが分かるもの）
- ・ 製品価格（参考価格・サンプル価格でも可）
- ・ 製品お問合せ先
- ・ 製品画像 1 点

-----  
上記の情報をデータでご準備いただき E-mail にて送信ください。

★データ送信先アドレス：ad@cqpub.co.jp TR 新製品宛

※掲載イメージは、別紙をご参照ください。

注意事項)・掲載原稿の校正は行っておりません。

- ・ 掲載スペースの都合上、一部掲載できない可能性があります。

CQ 出版株式会社  
エレクトロニクス出版部  
トランジスタ技術 営業：中元／堀越  
TEL：03-5395-2131



ここをクリック

この場所に掲載

トランジスタ技術・ヘッドライン

2010/02/10  
**フルーク 本体とディスプレイが分離するハンディタイプのデジタル・マルチメータ Fluke 233を発売**

2010/02/03  
[FDK 1Uサーバなどに適したVRM11.1仕様準拠で130A出力の非絶縁型DC-DCコンバータ FPVR12CR50130PAを発売](#)

2010/01/28  
[インフィニオン 定格600VでIC=4/6/10/15A, VCE\(sat\)=1.65Vtypのモータ駆動向けIGBT RC-Drives”ファミリを発売](#)

2010/01/21  
[マキシム 最大ビット・レート24MbpsのUART機能をサポートするSPLI2C-UARTインターフェースIC MAX3107を発売](#)

2010/01/15  
[トレックス 電圧検出機能を備えた150mA出力のCMOS電圧レギュレータ XC6408シリーズを発売](#)

これまでのニュース一覧はこちら → [詳細](#)

実際に掲載される記事

トランジスタ技術  
**フルーク 本体とディスプレイが分離するハンディタイプのデジタル・マルチメータ Fluke 233を発売**

2010/02/10 12:30

フルークはデジタル・マルチメータ Fluke 233を発売した。本体とディスプレイが分離するのが大きな特徴で、測定場所から離れたところで測定値を確認できる。無線通信には2.4GHzISM帯を使用しており、通信距離は10mである。また、ディスプレイには磁石がついており、工作機械のパネルなど見やすい位置に固定することもできる。ディスプレイを本体にロックさせれば無線がOFFになり、一般的なマルチメータと同じように使用できる。



AC/DC電圧レンジは600mV~1000V(最高分解能0.1mV, DCV基本精度0.25%), AC/DC電流レンジは6Aまたは10A(分解能0.001A/0.01A), 抵抗レンジは600~40MΩ(最高分解能0.1Ω)である。電流測定は、30秒以下なら20Aまでの測定が可能である。また、1000m~10000μFまでのキャパシタンス測定や、0.1kHz~50kHzまでの周波数測定、温度プローブを使った-40~400°Cの温度測定、ダイオード/導通チェック、最小/最大/平均値機能を備える。

電源は単三アルカリ乾電池5本(本体3本, ディスプレイ2本), 電池寿命は400時間である。テスト・リードのほかワニ口クリップ, 温度プローブ, 冊子/CD-ROMマニュアル, 単三乾電池5本が標準で付属する。サイズは93[W]×193[H]×53[D]mm, 質量は604gである。標準価格は34,800円(税抜き)である。