

2007年8月号

トランスタ技術

付録マイコン基板

●電源電圧 5V

●搭載デバイス

- ・マイコン: dsPIC30F2012
(ブートローダ書き込み済み)
- ・赤色LED, 緑色LED
- ・インバータIC: TC7S14FU
- ・バイパス・コンデンサ
ほか

●その他

- ・基板: 両面スルー・ホール
- ・外形: 58×19mm
- ・電源供給用USBコネクタ実装可能



付録CD-ROM

●8月号関連コンテンツ

- ・統合開発環境 MPLAB IDE v.7.52
- ・コンパイラ MPLAB C30 v.3.0
- ・プログラム書き込み用ツール dspicguy
- ・コンパイラ MPLAB C30 リファレンス・マニュアル (日本語)
- ・dsPIC30F2012用ブートローダのHEXファイル

●9月号関連コンテンツ

- ・特集関連コンテンツ
- ・デジタル・フィルタの音声サンプル
- ・SoftOscillo2 CQ Edition
- ・DSP Links



梱包から取り出して
すぐに動かせます。

●対応OS

- ・Windows2000/XP
(Vistaには対応していません)

協賛

グローバル電子株式会社
マイクロチップ・テクノロジー株式会社
株式会社マルツ電波
丸紅ソリューション株式会社

CQ出版社