

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2002年5月号

● 発掘!! あるある回路集

p.114 図2: Tr_{2b} のベース-エミッタ間の抵抗は R_{11b}

● 特集

p.141 右↑1~2行目: …なので,
 $10 \exp(-121.142/20)$

p.151 図21: 「この定数を変える」からの矢印は, C_8 , C_{10} , C_{12} も指す.

p.152 図1(b):

$$\phi = \tan^{-1} \left\{ \frac{\text{Im}(V_2 - V_1)}{\text{Re}(V_2 - V_1)} \right\}$$

Re: 実数部, Im: 虚数部

p.157 表1: Super SPICE のホーム・

ページは <http://www.anasoft.co.uk/>

p.164 図19: 縦軸の単位は MHz

p.165 図18のキャプション: LC VCO
を使用したPLL

p.168 図23のキャプション: LC VCO
を使用したPLLの…

p.177 参考文献(8): William H. Hayt, Jr. 他; Engineering Electromagnetics, 2001, McGraw-Hill Higher education.

● マイクロマシン技術のすべて

p.201 左↑9行目: 知られている

p.202 右↑13行目: 加速度センサは…

p.205 表1: 分解能の単位は [mg]

p.205 図6(b): 式(2)の分母は $125 \times$

$10^6 \Omega$

● PowerPC/G4の割り込み処理…

p.230 図A-1(a): VR3→VR31

p.234 図5: 2箇所の「SDRAMがアサート」は「FPGAがアサート」

p.235 図6: NTSCモノクロ出力へスイッチ経由でつながっているA-Dコンバータは D-A コンバータ

● コンパクトな急速放電器の製作

p.247 写真2: 両面テープを示す矢印はプッシュ下端の白っぽい部分を指す

● 市販車の電気自動車改造の実例

p.256 左↑3行目および参考文献(2):
株コスモウエーブ