

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)


■ 2007年6月号

● 特集

p.107 表2-2 最大充電時間→最大充電電流

p.110 左↑10行目 ●アルカリ乾電池(LR)→(LR, LF), 右↓5行目 負極缶→正極缶

p.151 左↑3~2行目 入力電圧は C_{chg} の電圧と→ C_{chg} の電圧は入力電圧と



p.156 図3-3(a)左図参照

p.157 右↓4行目 (p.227)→(p.158)

p.93 「① 電池の構造と外装破損時の注

意点」に「(危険ですので絶対にまねしないでください)」を追加

● テクノロジ・トレンド

p.163 図7(d)1ショット法→1ショット・レーザ法

p.167 左↑11行目 $\pm 50 \mu\text{m}$ →成形品寸法に対して $\pm 1\%$

p.168 左↑15行目 5mm→5mm角

● Cによるマイコン操作術

pp.178-184「書き込みラッチ&ポート」→「ラッチ&ポート書き込み」, 「読み込みラッチ」→「ラッチ読み込み」, 「読み込みポート」→「ポート読み込み」

p.178 表3-2左側の表 TRISA ~ LATAの項目削除, 左↓5行目 6種類

→5種類

p.179 左↑11行目 ②の項目削除

p.182 左↓22行目 RD10→SW₄

● 絶縁型DC-DCコンバータの定番制御回路の設計法

p.191 図1 V₂, p.193 図6 V₂ 左図参照



● ワンチップの無線送受信IC TRC101

p.255 左↓1~2行目 このフローチャート~に示します→削除

● Information

p.265 時刻同期システム向けのGPSモジュール LEA-5Tのサンプル価格 1,898円→18,795円