

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2013年5月号

● 特集

p.53 左↑14行目：PCM2704→PCM2704C

● 1万円で作る My 実験室

p.146 写真2(a)左：接続先がD10→D9

● 今どきモジュールでWi-Fi/無線LAN超入門

p.189 ↓6行目：ジェレータ→ジェネレータ

● 奥行きカメラで俺センシング!

p.198 右↑1行目：CDDS→ C_{DFL}

p.199 左↓5行目：分→の上位ビット

■ 2013年4月号

● 特集

p.74 右↓9行目～14行目、次のように差し替え：

回路例(図92)はOPアンプをマイク・アンプにした例です。OPアンプの使い方は反転増幅回路です。 R_1 はコンデンサ・マイクの電圧供給です。 R_2 、 R_3 で電源を1/2に分圧してパソコンの C_3 をグラウンド側に付けてOPアンプのバイアスにしています。全体のゲインは R_5 と R_4 のフィードバック抵抗で変更できます。 R_6 は出力ゲインの調整です。

p.74 図92：右記の図参照

