

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします。 <http://toragi.cqpub.co.jp/tabid/794/Default.aspx> (編集部)

■ 2016年12月号

● 特集

p.42 左↑2行目：においセンサです→においセンサとスイッチです

p.43 左↑15行目：図2→図3

p.44 左↓5行目：400回(4 ms)→500回(5 ms)

p.49 図1のサブキャプション：縦物→建物

p.54 左↓13行目：時間がかかるので→時間がかかります

p.56 図7：'fdigitalOutput' f→'DigitalOut

put'

p.59 右↑2行目：stepImplメソッドは派生クラスのsetupImpl→stepメソッドは派生クラスのstepImpl

p.61 左↓4行目：StepImpl→stepImpl

p.62 左↓6行目：PiAvatorApp Opening Fnc→PiAvatorApp_OpeningFnc

p.62 左↑1行目：AccelGraph.m→AccelGraphBasic.m

p.62 右↓2行目：モジュール→モジュール AccelGraph.mの簡易版

p.62 右↓11行目：ソフトウェアの詳細について後述します→削除

p.97 表2：9235→9325

● 最大200 A, 精度20 mAの5,000円インスタント電流テスタ

p.131 右↓4行目：オフセット電圧が→オフセット電圧と、そのドリフトが

p.134 右↑8行目：600 V以上です。→600 V以上のものもあります。

p.135 図6：正しくは上記URLを参照