

備考	ラズベリー・パイ	PiSoC機能	TSoC		TSoC		PiSoC機能	ラズベリー・パイ	備考
			PIN名	CON	CON	PIN名			
リセット	-	RESET	XRES	J3	J1	P3_1	PiTXD	RXD	TXD (SCB1) 5V -> 3.3V
	-		P0_7			P3_2_SWD	SWD_DATA	-	プログラム デバッグ用
クリスタルオシレータ	-	OSC	P0_6			P3_3_SWD	SWD_CLK	-	プログラム デバッグ用
	-		P4_3 470pF			P4_2 470pF		-	
	-	TP2 COMP_P0	P0_0			P4_1 2200pF		-	
	-	T3P COMP_N0	P0_1			P4_0 0.01uF		-	
	-		P0_2			P3_7		-	
	-		P0_3(LED)			P3_6		-	
	-		P0_4			P3_5		-	
	-		P0_5			P3_4 BZ	BZ	-	ブザー
電源	5V	5V	VDD	J4	J2	P2_5	touch1	-	CAPSENSパット
GND	GND	GND	GND			P2_6	GROVE1	-	GROVEコネクタ
USB2UART TX	-	TP5 RXD (SCB0)	P1_0_RX			P2_7	GROVE2	-	GROVEコネクタ
USB2UART RX	-	TP4 TXD (SCB0)	P1_1_TX			P3_0	PiRXD	TXD	RXD (SCB1) 3.3V -> 5V
LCD I2C	-	SCL (SCB2)	P1_2			P2_4	analog4	-	端子台 4
LCD I2C	-	SDA (SCB2)	P1_3			P2_3	analog3	-	端子台 3
	-		P1_4			P2_2	analog2	-	端子台 2
ボリューム	-	VR	P2_0			P2_1	analog1	-	端子台 1